

- **Materiál patka:** galvanizovaná ocel + vulkanizovaná guma NBR 80 Shore
- **Materiál šroub:** galvanizovaná ocel C40
- **Barva patky:** stříbrná + černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel
Kód	14360
Klíč SW	20
Délka šroubu B (mm)	150
Výška A (mm)	38,5
Průměr patky D (mm)	100
Výška patky G (mm)	28
Statické zatížení (N)	15000
Závit F	M20
Výška H (mm)	188,5

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška H (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x250mm, pozink. ocel	14366	0	24	250	38,5	100	28	15000	M24	288,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14354	5	16	75	37,5	100	28	15000	M16	112,5

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška H (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14355	71	16	100	37,5	100	28	15000	M16	137,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14356	6	16	150	37,5	100	28	15000	M16	187,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14357	2	16	200	37,5	100	28	15000	M16	237,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14358	5	20	75	38,5	100	28	15000	M20	113,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14359	0	20	100	38,5	100	28	15000	M20	138,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14360	0	20	150	38,5	100	28	15000	M20	188,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14361	0	20	200	38,5	100	28	15000	M20	238,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14362	0	20	250	38,5	100	28	15000	M20	288,5

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Výška H (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14363	10	24	100	38,5	100	28	15000	M24	138,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14364	0	24	150	38,5	100	28	15000	M24	188,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14365	5	24	200	38,5	100	28	15000	M24	238,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x100mm, pozink. ocel	14367	11	30	100	39,5	100	28	15000	M30	139,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x150mm, pozink. ocel	14368	0	30	150	39,5	100	28	15000	M30	189,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x200mm, pozink. ocel	14369	0	30	200	39,5	100	28	15000	M30	239,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100mm, šroub M30x250mm, pozink. ocel	14370	0	30	250	39,5	100	28	15000	M30	289,5
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø100 mm, šroub M16x100 mm, pozink. ocel	28378	4	24	100	30	100	20	35000	M16	133