

- **Materiál:** nerezová ocel
- **Barva:** stříbrná

Patka je chráněna vulkanizovanou gumou, odpovídající přísným hygienickým předpisům.

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### **Certifikát USDA ORGANIC**

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství.

Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

## **Selected variant**

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product name</b>           | Adjustable cleanroom foot with anchoring bracket, vulcan. stainless steel |
| <b>Product code</b>           | 14230                                                                     |
| <b>Stroke adjustment (mm)</b> | 65                                                                        |
| <b>Height B (mm)</b>          | 150                                                                       |
| <b>Foot diameter D (mm)</b>   | 100                                                                       |
| <b>Height H2 (mm)</b>         | 128                                                                       |
| <b>Diameter D1 (mm)</b>       | 30                                                                        |
| <b>Static load (N)</b>        | 15000                                                                     |
| <b>Height A (mm)</b>          | 43                                                                        |
| <b>Thread F</b>               | M20                                                                       |
| <b>SW key</b>                 | 17                                                                        |
| <b>Height H1 (mm)</b>         | 193                                                                       |
| <b>Pitch I (mm)</b>           | 69                                                                        |
| <b>Foot height G (mm)</b>     | 30                                                                        |

## **Variants**

### **A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### **Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Product name                                                                       | Product code | QTY | Stroke adjustment (mm) | Height B (mm) | Foot diameter D (mm) | Height H2 (mm) | Diameter D1 (mm) | Static load (N) | Height A (mm) | Thread F | SW key | Height H1 (mm) | Pit I (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------|----------------|------------|
| Parallel plugs Type 1, LDPE, natural                                               | 14222        | 0   | 40                     | 125           | 60                   | 95             | 24               | 7000            | 35            | M16      | 17     | 160            | 45         |
| Adjustable foot for clean rooms with anchoring bracket, vulcanized stainless steel | 14223        | 0   | 65                     | 150           | 60                   | 120            | 24               | 7000            | 35            | M16      | 17     | 185            | 45         |
| Adjustable cleanroom foot with anchoring bracket, vulcan. stainless steel          | 14224        | 0   | 65                     | 150           | 60                   | 120            | 30               | 7000            | 35            | M20      | 17     | 185            | 45         |
| Adjustable cleanroom foot with anchoring bracket, vulcan. stainless steel          | 14225        | 0   | 40                     | 125           | 80                   | 98             | 24               | 10000           | 38            | M16      | 17     | 163            | 54         |
| Adjustable foot for clean rooms with anchoring bracket, vulcan. stainless steel    | 14226        | 0   | 65                     | 150           | 80                   | 123            | 24               | 10000           | 38            | M16      | 17     | 188            | 54         |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

 E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Product name                                                                       | Product code | QTY | Stroke adjustment (mm) | Height B (mm) | Foot diameter D (mm) | Height H2 (mm) | Diameter D1 (mm) | Static load (N) | Height A (mm) | Thread F | SW key | Height H1 (mm) | Pit I (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------|----------------|------------|
| Adjustable foot for clean rooms with anchoring bracket, vulcan. stainless steel    | 14227        | 10  | 65                     | 150           | 80                   | 123            | 30               | 10000           | 38            | M20      | 17     | 188            | 54         |
| Adjustable foot for clean rooms with anchoring bracket, vulcanized stainless steel | 14228        | 0   | 65                     | 200           | 80                   | 173            | 30               | 10000           | 38            | M20      | 17     | 238            | 54         |
| Adjustable foot for clean rooms with anchoring bracket, vulcanized stainless steel | 14229        | 0   | 65                     | 150           | 100                  | 128            | 24               | 15000           | 43            | M16      | 17     | 193            | 69         |
| Adjustable cleanroom foot with anchoring bracket, vulcan. stainless steel          | 14230        | 0   | 65                     | 150           | 100                  | 128            | 30               | 15000           | 43            | M20      | 17     | 193            | 69         |

| Product name                                                                       | Product code | QTY | Stroke adjustment (mm) | Height B (mm) | Foot diameter D (mm) | Height H2 (mm) | Diameter D1 (mm) | Static load (N) | Height A (mm) | Thread F | SW key | Height H1 (mm) | Pit I (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------|----------------|------------|
| Adjustable foot for clean rooms with anchoring bracket, vulcanized stainless steel | 14231        | 0   | 65                     | 150           | 100                  | 129            | 35               | 15000           | 44            | M24      | 20     | 194            | 69         |
| Adjustable cleanroom leg with anchoring bracket, vulcanized stainless steel        | 14232        | 0   | 65                     | 150           | 100                  | 130            | 42               | 15000           | 45            | M30      | 26     | 195            | 69         |
| Adjustable cleanroom foot with anchoring bracket, vulcan. stainless steel          | 14233        | 0   | 65                     | 200           | 100                  | 178            | 30               | 15000           | 43            | M20      | 17     | 243            | 69         |
| Adjustable leg for clean rooms with anchoring bracket, vulcan. stainless steel     | 14234        | 0   | 65                     | 200           | 100                  | 179            | 35               | 15000           | 44            | M24      | 20     | 244            | 69         |

| Product name                                                                 | Product code | QTY | Stroke adjustment (mm) | Height B (mm) | Foot diameter D (mm) | Height H2 (mm) | Diameter D1 (mm) | Static load (N) | Height A (mm) | Thread F | SW key | Height H1 (mm) | Pit I (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------|----------------|------------|
| Adjustable cleanroom foot with anchoring bracket, vulcanized stainless steel | 14235        | 0   | 65                     | 200           | 100                  | 180            | 42               | 15000           | 45            | M30      | 26     | 245            | 69         |