

- **Materiál patka:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x25mm, PA+GF-nerez	13822	2	55	14	50	20	11000	25	30	58	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez	13823	10	80	14	50	20	11000	50	30	83	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez	13824	10	105	14	50	20	11000	75	30	108	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez	13825	10	130	14	50	20	11000	100	30	166	M12
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez	13826	6	155	14	50	20	11000	125	30	158	M12

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Závít F
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x50mm, PA+GF-nerez	13827	6	80	14	50	20	11000	50	30	83	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x75mm, PA+GF-nerez	13828	10	105	14	50	20	11000	75	30	108	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x100mm, PA+GF-nerez	13829	10	130	14	50	20	11000	100	30	166	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x125mm, PA+GF-nerez	13830	2	155	14	50	20	11000	125	30	158	M14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x25mm, PA+GF-nerez	13817	10	55	14	50	20	11000	25	30	58	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez	13818	9	80	14	50	20	11000	50	30	83	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez	13819	10	105	14	50	20	11000	75	30	108	M10

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez	13820	10	130	14	50	20	11000	100	30	166	M10
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez	13821	10	155	14	50	20	11000	125	30	158	M10