

Vhodná pro hydraulické a mazací systémy, dodávku paliva nebo páry při vysokých teplotách.

- **Tepelný rozsah:** -70°C / +250°C
- **Trubka:** spirálová PTFE
- **Výztuž:** nerezový AISI 304 oplet
- **Povrch:** pletený

Cena je za 1 metr.

Selected variant

Product name	Braided hose, spiral. PTFE/Stainless steel
Product code	0
Inner diameter D (mm)	15,9
Working pressure (bar / psi)	83/1245
Outer diameter D (mm)	21
Bending radius (mm)	51
Destruction pressure (bar / psi)	249/3735

Variants

Product name	Product code	QTY	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Outer diameter D (mm)	Bending radius (mm)	Destruction pressure (bar / psi)
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless steel	26412	0	6,4	170/2550	9	18	510/7650
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless steel	26414	0	9,5	140/2100	13	22	420/6300
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless Steel	26415	0	12,7	103/1545	18	25	309/4635

A components s.r.o.

Bohunická 493/81
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Outer diameter D (mm)	Bending radius (mm)	Destruction pressure (bar / psi)
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless Steel	26413	0	7,9	155/2325	12	20	465/6975
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless steel	26416	0	15,9	83/1245	21	51	249/3735
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless Steel	26419	0	32	35/525	40	125	105/1575
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless steel	26418	0	25,4	46/690	32	89	138/2070
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless Steel	26420	0	38	30/450	49	150	90/1350
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless Steel	26417	0	19	70/1050	24	64	210/3150
Braided hose, spiral. PTFE/Stainless Steel	26421	0	51	23/345	59	200	69/1035