

Plugs suitable for masking through and non-through threaded holes. Thanks to the soft ribbing, it effectively covers the threaded holes and thus prevents (for example) paint from clogging the thread.

Reusable.

- **Material:** EPDM or silicone
- **Color:** various - on request
- **Temperature resistance - silicone:** long-term up to 210°C, short-term up to 315°C
- **Temperature resistance - EPDM:** long-term up to 120°C, short-term up to 180°C
- **Application:** painting, galvanizing, anodizing,...

Zvolená varianta

Název produktu	Zátka závitová, ø8-10 mm, silikon
Kód	26437
Průměr d1 (mm)	7,95
Výška H (mm)	25,4
Materiál	silikon
Průměr d2 (mm)	10,31

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Materiál	Průměr d2 (mm)
Zátka závitová, ø14-16 mm, silikon	15233	0	14	25,4	silikon	16
Zátka závitová, ø4-6 mm, EPDM	23491	0	3,99	25,4	EPDM	5,99
Zátka závitová, ø8-10 mm, silikon	26437	0	7,95	25,4	silikon	10,31
Zátka závitová, ø10-12 mm, silikon	26438	0	10,01	25,4	silikon	11,99
Zátka závitová, ø4-6 mm, silikon	26436	0	3,99	25,4	silikon	5,99
Zátka závitová, ø8-10 mm, EPDM	26439	0	8	25,4	EPDM	10,01
Zátka závitová, ø10-12 mm, EPDM	26440	0	10,31	25,4	EPDM	11,89
Zátka závitová, ø5-10 mm, EPDM	30113	0	4,78	25,4	EPDM	10,54
Zátka závitová, silikon, d=6mm, M8	31197	0	5,99	25,4	silikon	8

Název produktu	Kód	QTY	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Materiál	Průměr d2 (mm)
Zátka závitová, EPDM, d=6 mm, M8	30267	500	8	25,4	EPDM	10,3

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.