

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polyamidu, termoplastický polyuretanový** běhoun, bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27354
Hole / Thread	-
Length L (mm)	-
Height H (mm)	138
Diameter D (mm)	100
Hole spacing R (mm)	96x48
Board size S (mm)	120x79
Fastening	Pevné
Brake	-
Load capacity (kg)	150
Width B (mm)	35

Variants

Product name	Product code	QTY	Hole / Thread	Length L (mm)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Fastening	Brake	Load capacity (kg)	Width B (mm)
	27348	0	-	-	138	100	80x80	110x105	Deska	-	150	35
	27351	0	-	-	161	125	80x80	110x105	Deska	+	180	40
	27350	0	-	-	161	125	80x80	110x105	Deska	-	180	40
	27349	0	-	-	138	100	80x80	110x105	Deska	+	150	35
	27352	0	-	-	187	150	80x80	110x105	Deska	-	210	45

Product name	Product code	QTY	Hole / Thread	Length L (mm)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Fastening	Brake	Load capacity (kg)	Width B (mm)
	27354	0	-	-	138	100	96x48	120x79	Pevné	-	150	35
	27353	0	-	-	187	150	80x80	110x105	Deska	+	210	45
	27357	0	12	-	138	100	-	-	Díra	-	150	35
	27355	0	-	-	161	125	96x48	120x79	Pevné	-	180	40
	27356	0	-	-	187	150	96x48	120x79	Pevné	-	210	45
	27358	0	12	-	161	125	-	-	Díra	-	180	40
	27360	0	M16	30	138	100	-	-	Šroub	-	150	35
	27359	0	12	-	187	150	-	-	Díra	-	210	45
	27362	0	M16	30	161	125	-	-	Šroub	-	180	40
	27361	0	M16	30	138	100	-	-	Šroub	+	150	35
	27363	0	M16	30	161	125	-	-	Šroub	+	180	40
	27365	0	M16	30	187	150	-	-	Šroub	+	210	45
	27364	0	M16	30	187	150	-	-	Šroub	-	210	45