

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

## Selected variant

<b>Product name</b>	Adjustable foot with foot ø40 mm, PA+GF-steel
<b>Product code</b>	13877
<b>Thread F</b>	M12
<b>Height A (mm)</b>	27
<b>Height with washer H1 (mm)</b>	55
<b>Foot diameter D (mm)</b>	40
<b>SW key</b>	12
<b>Screw length B (mm)</b>	25
<b>Static load (N)</b>	10000
<b>Foot height G (mm)</b>	16,5
<b>Height without washer H (mm)</b>	52

## Variants

Product name	Product code	QTY	Thread F	Height A (mm)	Height with washer H1 (mm)	Foot diameter D (mm)	SW key	Screw length B (mm)	Static load (N)	Foot height G (mm)	Height without washer H (mm)
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13863	0	M8	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13864	0	M8	27	80	40	12	50	10000	16,5	77

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Thread F	Height A (mm)	Height with washer H1 (mm)	Foot diameter D (mm)	SW key	Screw length B (mm)	Static load (N)	Foot height G (mm)	Height without washer H (mm)
Nastavitelná noha s pätkou ø40mm, PA+GF-ocel'	13865	0	M8	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13866	0	M8	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13867	0	M10	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13868	7	M10	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13869	35	M10	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13875	1	M10	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13876	4	M10	27	155	40	12	125	10000	16,5	152
Adjustable foot with foot ø40 mm, PA+GF-steel	13877	0	M12	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13878	1	M12	27	80	40	12	50	10000	16,5	77

Product name	Product code	QTY	Thread F	Height A (mm)	Height with washer H1 (mm)	Foot diameter D (mm)	SW key	Screw length B (mm)	Static load (N)	Foot height G (mm)	Height without washer H (mm)
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13879	0	M12	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13880	1	M12	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Adjustable foot with foot ø40mm, PA+GF-steel	13881	0	M12	27	155	40	12	125	10000	16,5	152