

Spirála pro ochranu hydraulických hadic proti mechanickému poškození s vysokou teplotní odolností. Vhodné pro použití v důlním prostředí.

- **Materiál:** Polyamid (Nylon), extruze do spirály
- **Barva:** Černá
- **Teplotní rozsah použití:** -35 °C/+125 °C
- **Certifikace:** MSHA IC-334/02, testováno dle UL-94 standardu
- Splňuje podmínky V-2 klasifikace.

Cena je za 1 metr.

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Zvolená varianta

| | |
|------------------------------|--|
| Název produktu | Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø13/16x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá |
| Kód | 0 |
| Vnější průměr D (mm) | 16 |
| Vnitřní průměr D (mm) | 12 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Vnější průměr D (mm) | Vnitřní průměr D (mm) |
|--|-------|-----|----------------------|-----------------------|
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø9/13x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11918 | 50 | 12 | 8 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø13/16x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11919 | 115 | 16 | 12 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø16/20x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11920 | 264 | 20 | 16 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø19/25x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11921 | 50 | 25 | 20 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø25/29x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11922 | 182 | 29 | 25 |

| Název produktu | Kód | QTY | Vnější průměr D (mm) | Vnitřní průměr D (mm) |
|--|-------|-----|----------------------|-----------------------|
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø27/32x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11923 | 162 | 32 | 27 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø30/35x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 11924 | 0 | 35 | 30 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø35/40x1,9 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 25843 | 135 | 40 | 35 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø56/63x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 25845 | 0 | 63 | 56 |
| Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø44/50x2,0 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá | 25844 | 0 | 50 | 44 |