

Vhodná pro horkou vodu a nekorozivní kapaliny.

- **Tepelný rozsah:** -30°C / +100°C
- **Trubka:** černá, hladká, tepelné odolná pryž EPDM.
- **Tvrdość:** Shore A 80 (+- 5)
- **Výztuž:** pozinkovaný drátěný opleť s dvěma rozlišovacími pruhy (červený a modrý)
- **Povrch:** pozinkovaný, pletený

Cena je za 1 metr.

Zvolená varianta

| | |
|--------------------------------|---|
| Název produktu | Hadice opletená EPDM/Zinek, ø40/53 mm, -30 °C/+100 °C |
| Kód | 27985 |
| Radius ohybu (mm) | 400 |
| Vnější průměr D (mm) | 53 |
| Vnitřní průměr D (mm) | 40 |
| Pracovní tlak (bar/psi) | 10/150 |
| Tlak zničení (bar/psi) | 30/450 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Radius ohybu (mm) | Vnější průměr D (mm) | Vnitřní průměr D (mm) | Pracovní tlak (bar/psi) | Tlak zničení (bar/psi) |
|---|-------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø10/15 mm, -30 °C/+100 °C | 27978 | 0 | 100 | 15 | 10 | 25/375 | 75/1125 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø13/19 mm, -30 °C/+100 °C | 27979 | 0 | 130 | 19 | 13 | 25/375 | 75/1125 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø16/23 mm, -30 °C/+100 °C | 27980 | 0 | 160 | 23 | 16 | 20/300 | 60/900 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø19/26 mm, -30 °C/+100 °C | 27981 | 0 | 190 | 26 | 19 | 20/300 | 60/900 |

| Název produktu | Kód | QTY | Radius ohybu (mm) | Vnější průměr D (mm) | Vnitřní průměr D (mm) | Pracovní tlak (bar/psi) | Tlak zničení (bar/psi) |
|---|-------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø32/43 mm, -30 °C/+100 °C | 27983 | 0 | 320 | 43 | 32 | 10/150 | 30/450 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø38/51 mm, -30 °C/+100 °C | 27984 | 0 | 380 | 51 | 38 | 10/150 | 30/450 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø25/33 mm, -30 °C/+100 °C | 27982 | 0 | 250 | 33 | 25 | 15/225 | 45/675 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø40/53 mm, -30 °C/+100 °C | 27985 | 0 | 400 | 53 | 40 | 10/150 | 30/450 |
| Hadice opletená EPDM/Zinek, ø50/64 mm, -30 °C/+100 °C | 27986 | 0 | 510 | 64 | 50 | 10/150 | 30/450 |