

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-nerez
Kód	13844
Průměr patky D (mm)	65
Závit F	M14
Statické zatížení (N)	15000
Výška s podložkou H1 (mm)	211
Délka šroubu B (mm)	175
Klíč SW	14
Výška bez podložky H (mm)	208
Výška patky G (mm)	23
Výška A (mm)	33

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M20x175mm, PA+GF-nerez	14625	0	65	M20	15000	215	175	17	212	23	37

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez	13831	9	65	M10	11000	86	50	14	83	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M16x50mm, PA+GF-nerez	14626	11	65	M16	15000	115	75	13	112	23	37
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez	13832	10	65	M10	11000	111	75	14	108	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez	13833	37	65	M10	11000	136	100	14	133	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez	13834	14	65	M10	11000	161	125	14	158	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez	13835	2	65	M12	11000	86	50	14	83	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez	13836	10	65	M12	11000	111	75	14	108	23	33

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez	13837	37	65	M12	11000	136	100	14	133	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez	13838	6	65	M12	11000	161	125	14	158	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x50mm, PA+GF-nerez	13839	6	65	M14	15000	86	50	14	83	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x75mm, PA+GF-nerez	13840	11	65	M14	15000	111	75	14	108	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x100mm, PA+GF-nerez	13841	17	65	M14	15000	136	100	14	133	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x125mm, PA+GF-nerez	13842	2	65	M14	15000	161	125	14	158	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x150mm, PA+GF-nerez	13843	12	65	M14	15000	186	150	14	183	23	33

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-nerez	13844	0	65	M14	15000	211	175	14	208	23	33