

Woven sleeve for protecting hydraulic hoses.

- **Material:** Inox AISI 304
- **Wall thickness:** 0.22 mm up to ID 16, then 0.30 mm
- **Mechanical failure limit:** 784 N/mm²

The price is for 1 meter.

It is possible that the required quantity will not be in stock. In this case, we will contact you.

Zvolená varianta

Název produktu	Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø50 mm, inox AISI 304
Kód	0
Vnitřní průměr D (mm)	50

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Vnitřní průměr D (mm)
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø10 mm, inox AISI 304	25814	0	10
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø16 mm, inox AISI 304	25815	0	16
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø20 mm, inox AISI 304	25816	0	20
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø25 mm, inox AISI 304	25817	0	25
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø32 mm, inox AISI 304	25818	0	32
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø50 mm, inox AISI 304	25820	2	50
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø40 mm, inox AISI 304	25819	0	40
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø63 mm, inox AISI 304	25821	15	63

Název produktu	Kód	QTY	Vnitřní průměr D (mm)
Kovový tkaný návlek pro hydraulické hadice, ø76 mm, inox AISI 304	25822	10	76

A components s.r.o.

Bohunická 493/81
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.