

Vhodná pro horkou vodu a nekorozivní kapaliny.

- **Tepelný rozsah:** -30°C / +100°C
- **Trubka:** černá, hladká, tepelně odolná pryž EPDM.
- **Tvrdość:** Shore A 80 (+- 5)
- **Výztuž:** pozinkovaný drátěný oplet s dvěma rozlišovacími pruhy (červený a modrý)
- **Povrch:** pozinkovaný, pletený

Cena je za 1 metr.

Selected variant

Product name	Braided hose EPDM/Zinc
Product code	27983
Bending radius (mm)	320
Outer diameter D (mm)	43
Inner diameter D (mm)	32
Working pressure (bar / psi)	10/150
Destruction pressure (bar / psi)	30/450

Variants

Product name	Product code	QTY	Bending radius (mm)	Outer diameter D (mm)	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Destruction pressure (bar / psi)
Braided hose EPDM/Zinc	27978	0	100	15	10	25/375	75/1125
Braided hose EPDM/Zinc	27979	0	130	19	13	25/375	75/1125
Braided hose EPDM/Zinc	27980	0	160	23	16	20/300	60/900
Braided hose EPDM/Zinc	27981	0	190	26	19	20/300	60/900
Braided hose EPDM/Zinc	27983	0	320	43	32	10/150	30/450

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Bending radius (mm)	Outer diameter D (mm)	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Destruction pressure (bar / psi)
Braided hose EPDM/Zinc	27984	0	380	51	38	10/150	30/450
Braided hose EPDM/Zinc	27982	0	250	33	25	15/225	45/675
Braided hose EPDM/Zinc	27985	0	400	53	40	10/150	30/450
Braided hose EPDM/Zinc	27986	0	510	64	50	10/150	30/450

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.