

- **Foot material:** Thermoplastic with glass fibers
- **Screw material:** Galvanized steel
- **Foot color:** Black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

You can order [a special anti-slip pad](#) for this product.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel
<b>Kód</b>	0
<b>Závit F</b>	M12
<b>Výška A (mm)</b>	27
<b>Výška s podložkou H1 (mm)</b>	130
<b>Průměr patky D (mm)</b>	40
<b>Klíč SW</b>	12
<b>Délka šroubu B (mm)</b>	100
<b>Statické zatížení (N)</b>	10000
<b>Výška patky G (mm)</b>	16,5
<b>Výška bez podložky H (mm)</b>	127

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x25mm, PA+GF-ocel	13863	0	M8	27	55	40	12	25	10000	16,5	52

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x50mm, PA+GF-ocel	13864	0	M8	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x75mm, PA+GF-ocel	13865	0	M8	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x100mm, PA+GF-ocel	13866	0	M8	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x25mm, PA+GF-ocel	13867	0	M10	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel	13868	7	M10	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel	13869	35	M10	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel	13875	1	M10	27	130	40	12	100	10000	16,5	127

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel	13876	4	M10	27	155	40	12	125	10000	16,5	152
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x25mm, PA+GF-ocel	13877	0	M12	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel	13878	1	M12	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel	13879	0	M12	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel	13880	1	M12	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel	13881	0	M12	27	155	40	12	125	10000	16,5	152