

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z termoplastické pryže, plastový ochranný středový disk, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27653
Load capacity (kg)	80
Fastening	Díra
Height H (mm)	127
Hole spacing R (mm)	-
Diameter D (mm)	100
Width B (mm)	32
Length L (mm)	-
Board size S (mm)	-
Hole / Thread	12
Brake	-

Variants

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Fastening	Height H (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Width B (mm)	Length L (mm)	Board size S (mm)	Hole / Thread	Brake
	27644	0	80	Deska	127	60x80	100	32	-	85x100	-	-
	27645	0	80	Deska	127	60x80	100	32	-	85x100	-	+
	27646	2	90	Deska	157	60x80	125	32	-	85x100	-	-
	27647	2	90	Deska	157	60x80	125	32	-	85x100	-	+
	27649	4	80	Pevné	127	60x80	100	32	-	85x100	-	-

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Fastening	Height H (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Width B (mm)	Length L (mm)	Board size S (mm)	Hole / Thread	Brake
	27650	4	90	Pevné	157	60x80	125	32	-	85x100	-	-
	27648	2	75	Pevné	106	60x80	80	32	-	85x100	-	-
	27660	0	80	Šroub	127	-	100	32	30	-	M16	+
	27661	0	90	Šroub	157	-	125	32	30	-	M16	-
	27662	0	90	Šroub	157	-	125	32	30	-	M16	+
	27642	0	75	Deska	106	60x80	80	32	-	85x100	-	-
	27643	0	75	Deska	106	60x80	80	32	-	85x100	-	+
	27653	0	80	Díra	127	-	100	32	-	-	12	-
	27654	0	80	Díra	127	-	100	32	-	-	12	+
	27659	0	80	Šroub	127	-	100	32	30	-	M16	-
	27658	0	75	Šroub	106	-	80	32	30	-	M16	+
	27657	0	75	Šroub	106	-	80	32	30	-	M16	-