

- **Materiál:** nerezová ocel
- **Barva:** stříbrná

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nejprísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství. Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

Selected variant

Product name	Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel
Product code	14195
Static load (N)	12000
Height H1 (mm)	187
Height H2 (mm)	122
SW key	17
Height B (mm)	150
Foot height G (mm)	24
Foot diameter D (mm)	85
Thread F	M16
Diameter D1 (mm)	24
Height A (mm)	37
Stroke adjustment (mm)	65

Variants

Product name	Product code	QTY	Static load (N)	Height H1 (mm)	Height H2 (mm)	SW key	Height B (mm)	Foot height G (mm)	Foot diameter D (mm)	Thread F	Diameter D1 (mm)	Height A (mm)	Stroke adjust (mm)
--------------	--------------	-----	-----------------	----------------	----------------	--------	---------------	--------------------	----------------------	----------	------------------	---------------	--------------------

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14194	0	12000	162	97	17	125	24	85	M16	24	37	40
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14195	5	12000	187	122	17	150	24	85	M16	24	37	65
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot, stainless steel	14196	0	12000	187	12	17	150	24	85	M20	30	37	65
Adjustable leg for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14197	0	12000	237	172	17	200	24	85	M20	30	37	65
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14198	0	20000	193	128	17	150	30	123	M16	24	43	65

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot foot, stainless steel	14199	0	20000	193	128	17	150	30	123	M20	30	43	65
Adjustable foot for cleanrooms with pressed vulcan. foot, stainless steel	14200	0	20000	194	129	20	150	30	123	M24	35	43	65
Adjustable foot for cleanrooms with pressed vulcanized foot, stainless steel	14201	0	20000	195	130	26	150	30	123	M30	42	43	65
Adjustable foot for clean operation and pressed vulcan. foot, stainless steel	14202	0	20000	243	178	17	200	30	123	M20	30	43	65
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot, stainless steel	14203	0	20000	244	179	20	200	30	123	M24	35	43	65

Nastavitelná noha pro čisté prevádzkay s lisovanou vulkan. pätkou, nerez	14204	0	20000	245	180	26	200	30	123	M30	42	43	65
---	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.