

- **Materiál:** zesílený duroplast
- **Barva:** černá

Pozinkovaný ocelový náboj.

Zakázkovou úpravu montážního otvoru je nutno objednat zvlášť.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Ovládací kolo se dvěma příčkami ø250 mm, s rukojetí, zesílený duroplast
<b>Kód</b>	0
<b>Rozměr MCG (mm)</b>	28x85
<b>Průměr A (mm)</b>	48
<b>Výška L (mm)</b>	162
<b>Průměr otvoru d (mm)</b>	8
<b>Výška E (mm)</b>	17
<b>Průměr D (mm)</b>	250
<b>Výška H (mm)</b>	70
<b>Hmotnost (g)</b>	1662
<b>Závit n</b>	M10

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr MCG (mm)	Průměr A (mm)	Výška L (mm)	Průměr otvoru d (mm)	Výška E (mm)	Průměr D (mm)	Výška H (mm)	Hmotnost (g)	Závit n
Ovládací kolo se dvěma příčkami ø100 mm, s rukojetí, zesílený duroplast	02854	3	17x40	24	81	4	11	100	36	195	M8

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr MCG (mm)	Průměr A (mm)	Výška L (mm)	Průměr otvoru d (mm)	Výška E (mm)	Průměr D (mm)	Výška H (mm)	Hmotnost (g)	Závit n
Ovládací kolo se dvěma příčkami ø125 mm, s rukojetí, zesílený duroplast	02855	0	23x55	24	102	4	11	125	41	317	M8
Ovládací kolo se dvěma příčkami ø150 mm, s rukojetí, zesílený duroplast	02856	0	25x65	32	117	6	13	150	46	519	M10
Ovládací kolo se dvěma příčkami ø200 mm, s rukojetí, zesílený duroplast	02857	0	28x85	40	154	6	16	200	62	1080	M10
Ovládací kolo se dvěma příčkami ø250 mm, s rukojetí, zesílený duroplast	02858	0	28x85	48	162	8	17	250	70	1662	M10