

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **šedé nešpinící pryže** (85 Shore A) s ochranným středovým diskem. Uložení středu na **jehlovém** ložisku.

**V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.**

## Selected variant

<b>Product name</b>	
<b>Product code</b>	27336
<b>Brake</b>	-
<b>Width B (mm)</b>	35
<b>Hole spacing R (mm)</b>	96x48
<b>Hole / Thread</b>	-
<b>Fastening</b>	Pevné
<b>Board size S (mm)</b>	120x79
<b>Height H (mm)</b>	138
<b>Diameter D (mm)</b>	100
<b>Length L (mm)</b>	-
<b>Load capacity (kg)</b>	90

## Variants

Product name	Product code	QTY	Brake	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Hole / Thread	Fastening	Board size S (mm)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Length L (mm)	Load capacity (kg)
	27336	4	-	35	96x48	-	Pevné	120x79	138	100	-	90
	27330	2	-	35	80x80	-	Deska	110x105	138	100	-	90
	27332	0	-	40	80x80	-	Deska	110x105	161	125	-	130
	27331	2	+	35	80x80	-	Deska	110x105	138	100	-	90
	27334	0	-	45	80x80	-	Deska	110x105	187	150	-	150

Product name	Product code	QTY	Brake	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Hole / Thread	Fastening	Board size S (mm)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Length L (mm)	Load capacity (kg)
	27333	0	+	40	80x80	-	Deska	110x105	161	125	-	130
	27335	0	+	45	80x80	-	Deska	110x105	187	150	-	150
	27337	0	-	40	96x48	-	Pevné	120x79	161	125	-	130
	27338	0	-	45	96x48	-	Pevné	120x79	187	150	-	150
	27339	0	-	35	-	12	Otvor	-	138	100	-	90
	27341	0	-	45	-	12	Otvor	-	187	150	-	150
	27343	0	+	35	-	M16	Šroub	-	138	100	30	90
	27340	0	-	40	-	12	Otvor	-	161	125	-	130
	27344	0	-	40	-	M16	Šroub	-	161	125	30	130
	27345	0	+	40	-	M16	Šroub	-	161	125	30	130
	27346	0	-	45	-	M16	Šroub	-	187	150	30	150
	27347	0	+	45	-	M16	Šroub	-	187	150	30	150
	27342	0	-	35	-	M16	Šroub	-	138	100	30	90