

Systém kloubové jednošroubové objímky má patentní rychloupínací zámek pro snadnou, rychlou a bezpečnou montáž. Vyznačuje se dostatečnou tuhostí a dobrou antikorozií ochranou.

**Použití:** ocelové, měděné, skleněné, umělohmotné potrubí.

**Odvětví:** sanitární a topenářská technika; rozvody plynu; vzduchotechniky; klimatizace a další.

- **Povrchová úprava:** galvanicky pozinkováno
- **Použití v rozmezí teplot:** -40°C až +110°C

## Selected variant

| Product name        | Joint sleeve |
|---------------------|--------------|
| Product code        | 0            |
| Head                | M8           |
| Tape width (mm)     | 20           |
| Clamping range (mm) | 17-19        |

## Variants

| Product name | Product code | QTY | Head | Tape width (mm) | Clamping range (mm) |
|--------------|--------------|-----|------|-----------------|---------------------|
| Joint sleeve | 00668        | 0   | M8   | 20              | 40-46               |
| Joint clamp  | 00669        | 0   | M8   | 20              | 48-53               |
| Joint sleeve | 00670        | 0   | M8   | 20              | 60-64               |
| Joint sleeve | 00662        | 0   | M8   | 20              | 10-12               |
| Joint sleeve | 00664        | 0   | M8   | 20              | 17-19               |
| Joint clamp  | 00663        | 0   | M8   | 20              | 12-16               |
| Joint clamp  | 00666        | 0   | M8   | 20              | 25-30               |
| Joint sleeve | 00665        | 0   | M8   | 20              | 20-23               |
| Joint sleeve | 00667        | 0   | M8   | 20              | 31-38               |
|              | 00671        | 0   | M8   | 20              | 72-78               |
|              | 00672        | 0   | M8   | 20              | 87-92               |
|              | 00673        | 0   | M8   | 20              | 102-116             |