

Suitable for the transport of oil and diesel.

- **Temperature range:** -20°C / +90°C
- **Tube:** Black, smooth NBR rubber. Resistance to petroleum products with an aromatic content of up to 40%
- **Reinforcement:** galvanized wire braid with two distinguishing stripes (red and black)
- **Surface:** galvanized, braided

Price is for 1 meter.

Zvolená varianta

Název produktu	Hadice opletená NBR/Zinek ø6/11 mm, -20 °C/+90 °C
Kód	27987
Radius ohybu (mm)	30
Tlak zničení (bar/psi)	75/1125
Vnitřní průměr D (mm)	6
Pracovní tlak (bar/psi)	25/375
Vnější průměr D (mm)	11

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Radius ohybu (mm)	Tlak zničení (bar/psi)	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Vnější průměr D (mm)
Hadice opletená NBR/Zinek ø6/11 mm, -20 °C/+90 °C	27987	0	30	75/1125	6	25/375	11
Hadice opletená NBR/Zinek ø8/13 mm, -20 °C/+90 °C	27988	0	40	75/1125	8	25/375	13
Hadice opletená NBR/Zinek ø10/15 mm, -20 °C/+90 °C	27989	0	50	75/1125	10	25/375	15
Hadice opletená NBR/Zinek ø16/22 mm, -20 °C/+90 °C	27991	0	80	60/900	16	20/300	22

Název produktu	Kód	QTY	Radius ohybu (mm)	Tlak zničení (bar/psi)	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Vnější průměr D (mm)
Hadice opletená NBR/Zinek ø13/19 mm, -20 °C/+90 °C	27990	0	65	60/900	13	20/300	19
Hadice opletená NBR/Zinek ø19/25 mm, -20 °C/+90 °C	27992	0	95	45/675	19	15/225	25
Hadice opletená NBR/Zinek ø25/33 mm, -20 °C/+90 °C	27993	0	125	45/675	25	15/225	33