

Návlek určený k ochranně hadic a kabelů.

- **Materiál:** PVC
- **Provozní teplota:** -15°C - +80°C
- **Tvrdość:** Shore A 75±5
- **Natažení při přetržení:** 310 %
- **Max. zatížení:** 13,5 N/mm²

Selected variant

Product name	Protective cover, PVC, black
Product code	0
Outer diameter D (mm)	11
ID inside diameter (mm)	10
Weight/1m (kg)	0,025

Variants

Product name	Product code	QTY	Outer diameter D (mm)	ID inside diameter (mm)	Weight/1m (kg)
	28095	0	46,4	45	0,144
	28098	0	56,4	55	0,184
Protective cover, PVC, black	28079	0	11	10	0,025
Protective sleeve, PVC, black	28081	0	15	14	0,034
Protective sleeve, PVC, black	28084	0	21,2	20	0,058
Protective sleeve, PVC, black	28083	0	19,2	18	0,052
Protective sleeve, PVC, black	28086	0	25,2	24	0,066
Protective sleeve, PVC, black	28085	0	23,2	22	0,063
Protective sleeve, PVC, black	28088	0	27,2	26	0,075
Protective sleeve, PVC, black	28089	0	29,2	28	0,082
Protective sleeve, PVC, black	28091	0	34,4	33	0,104
Protective sleeve, PVC, black	28090	0	31,2	30	0,087
Protective cover, PVC, black	28092	48	37,4	36	0,121

Product name	Product code	QTY	Outer diameter D (mm)	ID inside diameter (mm)	Weight/1m (kg)
Protective sleeve, PVC, black	28093	0	39,4	38	0,135
Protective sleeve, PVC, black	28094	50	41,4	40	0,141
Návlek ochranný, PVC, černý	28097	50	51,4	50	0,167

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.