

Chrání hydraulické hadice a pneumatické vedení před letícími jiskrami a rozžhavenými okujemi. Vnitřní vrstva je utkána ze speciálních skelných vláken. Má vrchní silikonovou vrstvu, která je vysoce nehořlavá, samozhášivá a zdravotně nezávadná.

Cena za 1 metr.

- **Vnitřní vrstva**
 - Trvalá teplotní odolnost: až +800°C
 - Maximální teplota (krátkodobě): +1100°C
- **Vnější vrstva**
 - Trvalá teplotní odolnost: až +300°C
 - Maximální teplota (krátkodobě): +500°C
 - Tloušťka stěny: 3-4 mm
 - Barva: červená

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	DN	Barva
Žáruvzdorný návlek Fireproof 1300, DN100, červený, Silikon/calcium silikat -- Doprodej	08011	0	100	červená
Žáruvzdorný návlek Fireproof 1300, DN60, červený, Silikon/calcium silikat -- Doprodej	08009	0	60	červená
Žáruvzdorný návlek Fireproof 1300, DN10, červený, Silikon/calcium silikat -- Doprodej	08000	0	10	červená
Žáruvzdorný návlek Fireproof 1300, DN22, červený, Silikon/calcium silikat -- Doprodej	08003	0	22	červená
Žáruvzdorný návlek Fireproof 1300, DN30, červený, Silikon/calcium silikat -- Doprodej	08005	32	30	červená
Žáruvzdorný návlek Fireproof 1300, DN50, červený, Silikon/calcium silikat -- Doprodej	08008	0	50	červená