

Spirála pro ochranu hydraulických hadic proti mechanickému poškození s vysokou teplotní odolností. Vhodné pro použití v důlním prostředí.

- **Materiál:** Polyamid (Nylon), extruze do spirály
- **Barva:** Černá
- **Teplotní rozsah použití:** -35 °C/+125 °C
- **Certifikace:** MSHA IC-334/02, testováno dle UL-94 standardu
- Splňuje podmínky V-2 klasifikace.

Cena je za 1 metr.

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Zvolená varianta

Název produktu	Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø56/63x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá
Kód	0
Vnější průměr D (mm)	63
Vnitřní průměr D (mm)	56

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr D (mm)
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø9/13x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11918	50	12	8
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø13/16x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11919	115	16	12
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø16/20x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11920	264	20	16
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø19/25x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11921	50	25	20
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø25/29x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11922	182	29	25

Název produktu	Kód	QTY	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr D (mm)
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø27/32x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11923	162	32	27
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø30/35x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	11924	0	35	30
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø35/40x1,9 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	25843	135	40	35
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø56/63x1,6 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	25845	0	63	56
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø44/50x2,0 mm, -35 °C/+125 °C, PA, MSHA, černá	25844	0	50	44