

Spirála vhodná pro ochranu hydraulických potrubí a jejich rozvodů.
Odolává abrazi, nárazům, UV záření, olejům, ozónu a velmi nízkým teplotám.

- **Materiál:** HDPE
- **Teplotní rozsah použití:** -60°C - +100°C
- **Tvrдость:** 66 SHw 5
- **Hustota:** 0,96 gr/cc

Dostupné v kombinaci různých barev.

Selected variant

Product name	Two-tone protective spirals, HDPE
Product code	0
Weight/1m (kg)	0,12
Outer diameter D (mm)	25
Climb P	20-21
ID inside diameter (mm)	20

Variants

Product name	Product code	QTY	Weight/1m (kg)	Outer diameter D (mm)	Climb P	ID inside diameter (mm)
Two-color protective spirals, HDPE	30585	0	0,06	16	10-11	13
Protective spirals, two-tone, HDPE	30586	0	0,10	20	18-19	16
Two-tone protective spirals, HDPE	30587	0	0,12	25	20-21	20
Two-color protective spirals, HDPE	30588	0	0,24	32	22-23	27
Two-tone protective spirals, HDPE	30590	0	0,45	50	29-31	43
Two-color protective spirals, HDPE	30589	0	0,30	40	25-26	34