

- **Materiál patka:** termoplast
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství.

Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M24, PA - nerez
Kód	14192
Průměr patky D (mm)	123
Závit F	M24
Výška H1 (mm)	196
Výška patky G (mm)	32
Regulace zdvihu (mm)	65
Klíč SW	20
Průměr D1 (mm)	35
Statické zatížení (N)	30000
Výška B (mm)	150
Výška A (mm)	46
Výška H2 (mm)	131

Varianty produktu

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)	Výška patky G (mm)	Regulace zdvihu (mm)	Klíč SW	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška B (mm)	Výška A (mm)	Výška H2 (mm)
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M20, PA - nerez	14189	0	103	M20	193	30	65	17	30	20000	150	43	128
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M24, PA - nerez	14190	0	103	M24	194	30	65	20	35	20000	150	44	129
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M20, PA - nerez	14191	0	123	M20	195	32	65	17	30	30000	150	45	130
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M24, PA - nerez	14192	0	123	M24	196	32	65	20	35	30000	150	46	131
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M30, PA - nerez	14193	0	123	M30	197	32	65	26	42	30000	150	47	132