

- **Materiál patky:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel
<b>Kód</b>	14406
<b>Rozteč K (mm)</b>	87
<b>Statické zatížení (N)</b>	35000
<b>Výška patky G (mm)</b>	37
<b>Výška s podložkou H1 (mm)</b>	185
<b>Délka šroubu B (mm)</b>	125
<b>Výška A (mm)</b>	57
<b>Výška bez podložky H (mm)</b>	192
<b>Závit F</b>	M20
<b>Klíč SW</b>	20
<b>Průměr patky D (mm)</b>	123
<b>Průměr otvoru L (mm)</b>	12,5

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Závit F	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Průměr otvoru L (mm)

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13925	0	87	35000	37	110	50	57	107	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13926	0	87	35000	37	160	100	57	157	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13927	0	87	35000	37	210	150	57	207	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13928	0	87	35000	37	260	200	57	257	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14404	0	87	35000	37	135	75	57	132	M20	20	123	12,5

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14405	0	87	35000	37	160	100	57	157	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14406	0	87	35000	37	185	125	57	192	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x150mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14407	0	87	35000	37	210	150	57	207	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14408	0	87	35000	37	235	175	57	232	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14409	0	87	35000	37	260	200	57	257	M20	20	123	12,5

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14410	0	87	35000	37	285	225	57	282	M20	20	123	12,5
---	-------	---	----	-------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	------