

- **Materiál patka:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přibjednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

## Selected variant

| Product name                 | Adjustable foot with foot ø123 mm and holes for anchoring, PA+GF-steel |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Product code                 | 14406                                                                  |
| Pitch K (mm)                 | 87                                                                     |
| Static load (N)              | 35000                                                                  |
| Foot height G (mm)           | 37                                                                     |
| Height with washer H1 (mm)   | 185                                                                    |
| Screw length B (mm)          | 125                                                                    |
| Height A (mm)                | 57                                                                     |
| Height without washer H (mm) | 192                                                                    |
| Thread F                     | M20                                                                    |
| SW key                       | 20                                                                     |
| Foot diameter D (mm)         | 123                                                                    |
| Hole diameter L (mm)         | 12,5                                                                   |

## Variants

| Product name | Product code | QTY | Pitch K (mm) | Static load (N) | Foot height G (mm) | Height with washer H1 (mm) | Screw length B (mm) | Height A (mm) | Height without washer H (mm) | Thread F | SW key | Foot diameter D (mm) | Hole diameter L (mm) |
|--------------|--------------|-----|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|--------------|--------------|-----|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

|                                                                                                  |       |   |    |       |    |     |     |    |     |     |    |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel         | 13925 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 110 | 50  | 57 | 107 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel         | 13926 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 160 | 100 | 57 | 157 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>leg with foot<br>ø123 mm<br>and holes<br>for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel          | 13927 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 210 | 150 | 57 | 207 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Nastavitelná<br>noha s<br>pátkou ø123<br>mm a<br>otvory pro<br>kotvení,<br>PA+GF-ocel'           | 13928 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 260 | 200 | 57 | 257 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>with foot<br>ø123 mm<br>and holes<br>for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel | 14404 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 135 | 75  | 57 | 132 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel         | 14405 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 160 | 100 | 57 | 157 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |

|                                                                                          |       |   |    |       |    |     |     |    |     |     |    |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel | 14406 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 185 | 125 | 57 | 192 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel | 14407 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 210 | 150 | 57 | 207 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel | 14408 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 235 | 175 | 57 | 232 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel | 14409 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 260 | 200 | 57 | 257 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Adjustable<br>foot with<br>foot ø123<br>mm and<br>holes for<br>anchoring,<br>PA+GF-steel | 14410 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 285 | 225 | 57 | 282 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |