

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel
Kód	13875
Závit F	M10
Výška A (mm)	27
Výška s podložkou H1 (mm)	130
Průměr patky D (mm)	40
Klíč SW	12
Délka šroubu B (mm)	100
Statické zatížení (N)	10000
Výška patky G (mm)	16,5
Výška bez podložky H (mm)	127

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x25mm, PA+GF-ocel	13863	0	M8	27	55	40	12	25	10000	16,5	52

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x50mm, PA+GF-ocel	13864	0	M8	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x75mm, PA+GF-ocel	13865	0	M8	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x100mm, PA+GF-ocel	13866	0	M8	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x25mm, PA+GF-ocel	13867	0	M10	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel	13868	7	M10	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel	13869	35	M10	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel	13875	1	M10	27	130	40	12	100	10000	16,5	127

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Výška A (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Klíč SW	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel	13876	4	M10	27	155	40	12	125	10000	16,5	152
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x25mm, PA+GF-ocel	13877	0	M12	27	55	40	12	25	10000	16,5	52
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel	13878	1	M12	27	80	40	12	50	10000	16,5	77
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel	13879	0	M12	27	105	40	12	75	10000	16,5	102
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel	13880	1	M12	27	130	40	12	100	10000	16,5	127
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel	13881	0	M12	27	155	40	12	125	10000	16,5	152