

- **Material:** polyamide 6.6 with an additive that increases the material's resistance to UV radiation
- **Color:** black
- **Operating temperature:** -40°C to +85°C
- **Material flammability:** complies with UL 94V-2

Packed in packs of 100.

Certified according to UL 62275 type 2.21 and IEC 62275 type 2; including UV.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Maximální průměr sepnutí (mm)	Barva	Délka L (mm)
Vázací páska 4,5x280 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	30887	0	4,5	22	76	černá	280
Vázací páska, 3,5x140 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31074	0	3,5	15	36	černá	140
Vázací páska, 4,5x360 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31076	0	4,5	22	101	černá	360
Vázací páska, 4,5x200 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31075	0	4,5	22	51	černá	200
Vázací páska, 7,5x540 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31078	0	7,5	46	160	černá	540
Vázací páska, 7,5x750 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31079	0	7,5	68	235	černá	750
Vázací páska, 7,5x360 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31077	0	7,5	46	101	černá	360

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.