

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **černé pryže** (85 Shore A), s ochranným středovým diskem, uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27323
Load capacity (kg)	150
Brake	-
Height H (mm)	187
Fastening	Otvor
Board size S (mm)	-
Hole / Thread	12
Length L (mm)	-
Width B (mm)	45
Hole spacing R (mm)	-
Diameter D (mm)	150

Variants

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Fastening	Board size S (mm)	Hole / Thread	Length L (mm)	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)
	27313	0	90	+	138	Deska	110x105	-	-	35	80x80	100
	27312	0	90	-	138	Deska	110x105	-	-	35	80x80	100
	27315	0	130	+	161	Deska	110x105	-	-	40	80x80	125
	27314	0	130	-	161	Deska	110x105	-	-	40	80x80	125
	27318	0	90	-	138	Pevné	120x79	-	-	35	96x48	100

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Fastening	Board size S (mm)	Hole / Thread	Length L (mm)	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)
	27319	0	130	-	161	Pevné	120x79	-	-	40	96x48	125
	27320	0	150	-	187	Pevné	120x79	-	-	45	96x48	150
	27321	0	90	-	138	Otvor	-	12	-	35	-	100
	27322	0	130	-	161	Otvor	-	12	-	40	-	125
	27324	0	90	-	138	Šroub	-	M16	30	35	-	100
	27323	0	150	-	187	Otvor	-	12	-	45	-	150
	27328	0	150	-	187	Šroub	-	M16	30	45	-	150
	27325	0	90	+	138	Šroub	-	M16	30	35	-	100
	27329	0	150	+	187	Šroub	-	M16	30	45	-	150
	27316	2	150	-	187	Deska	110x105	-	-	45	80x80	150
	27317	0	150	+	187	Deska	110x105	-	-	45	80x80	150
	27326	0	130	-	161	Šroub	-	M16	30	40	-	125
	27327	0	130	+	161	Šroub	-	M16	30	40	-	125