

Spirála vhodná pro ochranu hydraulických potrubí a jejich rozvodů.
Odolává abrazi, nárazům, UV záření, olejům, ozónu a velmi nízkým teplotám.

- **Materiál:** HDPE
- **Teplotní rozsah použití:** -60°C - +100°C
- **Tvrдость:** 66 SHw 5
- **Hustota:** 0,96 gr/cc

Dostupné v kombinaci různých barev.

Zvolená varianta

Název produktu	Ochranná spirála dvoubarevná Ø 13x16 mm, HDPE
Kód	0
Hmotnost/1m (kg)	0,06
Vnější průměr D (mm)	16
Stoupání P	10-11
Vnitřní průměr ID (mm)	13

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Hmotnost/1m (kg)	Vnější průměr D (mm)	Stoupání P	Vnitřní průměr ID (mm)
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 13x16 mm, HDPE	30585	0	0,06	16	10-11	13
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 16x20 mm, HDPE	30586	0	0,10	20	18-19	16
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 20x25 mm, HDPE	30587	0	0,12	25	20-21	20
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 27x32 mm, HDPE	30588	0	0,24	32	22-23	27
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 45x50 mm, HDPE	30590	0	0,45	50	29-31	43

Název produktu	Kód	QTY	Hmotnost/1m (kg)	Vnější průměr D (mm)	Stoupání P	Vnitřní průměr ID (mm)
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 34x40 mm, HDPE	30589	0	0,30	40	25-26	34