

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel
Kód	13795
Výška s podložkou H1 (mm)	161
Závit F	M12
Délka šroubu B (mm)	125
Výška bez podložky H (mm)	158
Statické zatížení (N)	11000
Výška A (mm)	33
Klíč SW	14
Průměr patky D (mm)	65
Výška patky G (mm)	23

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel	13788	33	86	M10	50	83	11000	33	14	65	23

Název produktu	Kód	QTY	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel	13789	16	111	M10	75	108	11000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel	13790	19	136	M10	100	133	11000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel	13791	15	161	M10	125	158	11000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel	13792	14	86	M12	50	83	11000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel	13793	10	111	M12	75	108	11000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel	13794	5	136	M12	100	133	11000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel	13795	12	161	M12	125	158	11000	33	14	65	23

Název produktu	Kód	QTY	Výška s podložkou H1 (mm)	Závit F	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x50mm, PA+GF-ocel	13796	10	86	M14	50	83	15000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x75mm, PA+GF-ocel	13797	10	111	M14	75	108	15000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x100mm, PA+GF-ocel	13798	10	136	M14	100	133	15000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x125mm, PA+GF-ocel	13799	13	161	M14	125	158	15000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x150mm, PA+GF-ocel	13800	14	186	M14	150	183	15000	33	14	65	23
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-ocel	13801	0	211	M14	175	208	15000	33	14	65	23