

- Material: Polyethylene (PE).
- Color: Natural.
- Operating temperature: -30°C - +80°C
- Flammability of the material: Meets UL 94V-HB
- Packed in 10m.

Application: e.g. production of switchboards, electrical appliances, electrotechnical equipment, in electronics, mechanical engineering, automotive industry, etc.

Zvolená varianta

Název produktu	Svazkový spirála ø20-100 mm, PE, přírodní (10 m)
Kód	14669
Průměr svazku (mm)	20-100
Délka pásky W (mm)	21,5
Tloušťka stěny T (mm)	1,3
Průměr D (mm)	24

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr svazku (mm)	Délka pásky W (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Průměr D (mm)
Svazkový spirála ø1,5-10 mm, PE, přírodní (10 m)	14663	9	1,5-10	4,7	0,5	3
Svazkový spirála ø2,5-15 mm, PE, přírodní (10 m)	14664	7	4-25	6,7	0,6	4,5
Svazkový spirála ø6-30 mm, PE, přírodní (10 m)	14665	5	6-30	12	0,75	8
Svazkový spirála ø7,5-30 mm, PE, přírodní (10 m)	14666	5	7,5-30	12,3	0,8	10
Svazkový spirála ø12-35 mm, PE, přírodní (10 m)	14667	0	12-35	15,5	1	15
Svazkový spirála ø15-50 mm, PE, přírodní (10 m)	14668	0	15-50	19,2	1,2	19
Svazkový spirála ø20-100 mm, PE, přírodní (10 m)	14669	0	20-100	21,5	1,3	24

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.