

Perforovaná hadicová spona má závit tvořen otvory v pásku.

Spona s šířkou pásku 12 mm má destrukční utahovací moment až 15 Nm, tedy zhruba 3x více než klasické hadicové spony W1, které mají závit do pásky vyliisovaný.

Čím odolnější hadice, tím větší utahovací moment můžeme použít.

Měkké hadice způsobují přeskakování spony při utahování – pásek uhýbá do poddajného materiálu.

Upínací rozsahy spony jsou od průměru 6 do 76 mm.

Pro větší upínací rozsahy je určen nekonečný pásek.

- **Materiál:** nerezová chromniklová ocel

## Varianty produktu

| Název produktu                        | Kód   | QTY | Šířka (mm) | Průměr (mm) |
|---------------------------------------|-------|-----|------------|-------------|
| Hadicová spona perforovaná, W4, 6-16  | 00199 | 1   | 8          | 6-16        |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 11-20 | 00200 | 8   | 8          | 11-20       |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 13-25 | 00201 | 0   | 8          | 13-25       |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 21-38 | 00203 | 36  | 12         | 21-38       |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 14-27 | 00202 | 0   | 12         | 14-27       |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 27-51 | 00204 | 0   | 12         | 27-51       |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 40-63 | 00205 | 0   | 12         | 40-63       |
| Hadicová spona perforovaná, W4, 52-76 | 00206 | 0   | 12         | 52-76       |