

Plastové spojky mohou velmi výrazně nahradit svařované spoje. Zvláště u eloxovaných profilů jsou nepostradatelné.

Ocelové jádro v plastové spojce velmi výrazně spoj profilů zpevní. Tyto spojky bývají používány při stavbě konstrukcí regálů, stojanů atd.

Spojky s ocelovým jádrem a bez jádra se mohou kombinovat, např. v regálové sestavě - horní police, kde není již taková zátěž, nemusí být zapotřebí spojek s kovovým jádrem, ale mohou se použít levnější plastové spojky bez jádra.

Spojky s ocelovým jádrem bývají velmi často používány při stavbě akvarijních stěn pro svoji variabilnost a pevnost.

Zvolená varianta

Název produktu	Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", s ocelovou výztuří, 25x1.5mm, řerná
Kód	27424
Ocelová výztuř	+
Tloušťka stěny T (mm)	1,5
Výška H (mm)	54
Strana A (mm)	25

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Ocelová výztuř	Tloušťka stěny T (mm)	Výška H (mm)	Strana A (mm)
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", bez ocelové výztuře, 20x1.5mm, řerná	27420	10	-	1,5	36	20
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", bez ocelové výztuře, 25x1.5mm, řerná	27421	3	-	1,5	54	25
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", s ocelovou výztuří, 20x1.5mm, řerná	27423	1	+	1,5	36	20
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", s ocelovou výztuří, 25x1.5mm, řerná	27424	6	+	1,5	54	25
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", bez ocelové výztuře, 30x2mm, řerná	27422	4	-	2	47	30

Název produktu	Kód	QTY	Ocelová výztuř	Tlouřřka řtěny T (mm)	Výřka H (mm)	Strana A (mm)
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", s ocelovou výztuří, 30x2mm, řerná	27425	27	+	2	47	30