

Vhodná pro horkou vodu a nekorozivní kapaliny.

- **Tepelný rozsah:** -30°C / +100°C
- **Trubka:** černá, hladká, tepelné odolná pryž EPDM.
- **Tvrdość:** Shore A 80 (+- 5)
- **Výztuž:** pozinkovaný drátěný opleť s dvěma rozlišovacími pruhy (červený a modrý)
- **Povrch:** pozinkovaný, pletený

**Cena je za 1 metr.**

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Radius ohybu (mm)	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Tlak zničení (bar/psi)
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø10/15 mm, -30 °C/+100 °C	27978	0	100	15	10	25/375	75/1125
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø13/19 mm, -30 °C/+100 °C	27979	0	130	19	13	25/375	75/1125
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø16/23 mm, -30 °C/+100 °C	27980	0	160	23	16	20/300	60/900
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø19/26 mm, -30 °C/+100 °C	27981	0	190	26	19	20/300	60/900
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø32/43 mm, -30 °C/+100 °C	27983	0	320	43	32	10/150	30/450
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø38/51 mm, -30 °C/+100 °C	27984	0	380	51	38	10/150	30/450
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø25/33 mm, -30 °C/+100 °C	27982	0	250	33	25	15/225	45/675
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø40/53 mm, -30 °C/+100 °C	27985	0	400	53	40	10/150	30/450

Název produktu	Kód	QTY	Radius ohybu (mm)	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Tlak zničení (bar/psi)
Hadice opletená EPDM/Zinek, ø50/64 mm, -30 °C/+100 °C	27986	0	510	64	50	10/150	30/450