

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **litiny, polyuretanový** běhoun (95 Shore A), uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27704
Load capacity (kg)	350
Hole / Thread	M16
Hole spacing R (mm)	-
Width B (mm)	45
Fastening	Šroub
Height H (mm)	186
Board size S (mm)	-
Length L (mm)	35
Brake	+
Diameter D (mm)	150

Variants

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Width B (mm)	Fastening	Height H (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)	Brake	Diameter D (mm)
	27689	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	+	150
	27691	0	300	-	80x105	40	Pevné	160	115x141	-	-	125
	27690	0	250	-	80x105	40	Pevné	135	115x141	-	-	100
	27694	0	250	12	-	35	Díra	135	-	-	+	100
	27692	0	350	-	80x105	50	Pevné	186	115x141	-	-	150
	27693	0	250	-	80x105	35	Díra	135	115x141	-	-	100

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Width B (mm)	Fastening	Height H (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)	Brake	Diameter D (mm)
	27695	0	300	12	-	40	Díra	160	-	-	-	125
	27696	0	300	12	-	40	Díra	160	-	-	+	125
	27700	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	+	100
	27699	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	-	100
	27698	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	+	150
	27701	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	-	125
	27702	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	+	125
	27704	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	+	150
	27697	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	-	150
	27703	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	-	150
	27684	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	-	100
	27685	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	+	100
	27686	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	-	125
	27687	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	+	125
	27688	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	-	150