

Suitable for hydraulic and lubrication systems, fuel or steam supply at high temperatures.

- **Temperature range:** -70°C / +250°C
- **Tube:** spiral PTFE
- **Reinforcement:** stainless steel AISI 304 braid
- **Surface:** braided

Price is for 1 meter.

Zvolená varianta

Název produktu	Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø38/49 mm, -70 °C/+250 °C
Kód	0
Vnitřní průměr D (mm)	38
Pracovní tlak (bar/psi)	30/450
Vnější průměr D (mm)	49
Radius ohybu (mm)	150
Tlak zničení (bar/psi)	90/1350

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Vnější průměr D (mm)	Radius ohybu (mm)	Tlak zničení (bar/psi)
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø6,4/9 mm, -70 °C/+250 °C	26412	0	6,4	170/2550	9	18	510/7650
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø9,5/13 mm, -70 °C/+250 °C	26414	0	9,5	140/2100	13	22	420/6300
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø12,7/18 mm, -70 °C/+250 °C	26415	0	12,7	103/1545	18	25	309/4635

Název produktu	Kód	QTY	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Vnější průměr D (mm)	Radius ohybu (mm)	Tlak zničení (bar/psi)
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø7,9/12 mm, -70 °C/+250 °C	26413	0	7,9	155/2325	12	20	465/6975
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø15,9/21 mm, -70 °C/+250 °C	26416	0	15,9	83/1245	21	51	249/3735
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø32/40 mm, -70 °C/+250 °C	26419	0	32	35/525	40	125	105/1575
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø25,4/32 mm, -70 °C/+250 °C	26418	0	25,4	46/690	32	89	138/2070
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø38/49 mm, -70 °C/+250 °C	26420	0	38	30/450	49	150	90/1350
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø19/24 mm, -70 °C/+250 °C	26417	0	19	70/1050	24	64	210/3150
Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø51/59 mm, -70 °C/+250 °C	26421	0	51	23/345	59	200	69/1035