

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Polyamidové kolo (přírodní **bílá**), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27733
Fastening	Díra
Load capacity (kg)	65
Diameter D (mm)	100
Hole spacing R (mm)	-
Height H (mm)	122
Width B (mm)	25
Brake	+
Hole / Thread	10
Board size S (mm)	-
Length L (mm)	

Variants

Product name	Product code	QTY	Fastening	Load capacity (kg)	Diameter D (mm)	Hole spacing R (mm)	Height H (mm)	Width B (mm)	Brake	Hole / Thread	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27719	0	Deska	40	50	38x38	74	20	-	-	50x50	-
	27720	0	Deska	40	50	38x38	74	20	+	-	50x50	-
	27725	0	Pevné	40	50	50	69	20	-	-	66x29	-
	27727	0	Pevné	65	100	63	122	25	-	-	85x37	-
	27730	0	Díra	55	75	-	97	25	-	10	-	-
	27729	0	Díra	40	50	-	69	20	+	10	-	-

Product name	Product code	QTY	Fastening	Load capacity (kg)	Diameter D (mm)	Hole spacing R (mm)	Height H (mm)	Width B (mm)	Brake	Hole / Thread	Board size S (mm)	Length L (mm)
Industrial wheel with PA disc, plain bearing, PA	27721	2	Deska	55	75	47x47	103	25	-	-	65x65	-
	27732	0	Díra	65	100	-	122	25	-	10	-	-
	27736	0	Šroub	55	75	-	103	25	-	M10	-	16
	27735	0	Šroub	40	50	-	74	20	+	M10	-	16
	27739	0	Šroub	65	100	-	129	25	+	M16	-	30
	27737	0	Šroub	55	75	-	103	25	+	M10	-	16
	27738	0	Šroub	65	100	-	129	25	-	M16	-	30
	27731	0	Díra	55	75	-	97	25	+	10	-	-
	27722	2	Deska	55	75	47x47	103	25	+	-	65x65	-
	27724	2	Deska	65	100	47x47	129	25	+	-	65x65	-
	27728	2	Díra	40	50	-	69	20	-	10	-	-
	27726	4	Pevné	55	75	63	97	25	-	-	85x37	-
	27733	2	Díra	65	100	-	122	25	+	10	-	-
	27723	2	Deska	65	100	47x47	129	25	-	-	65x65	-
	27734	0	Šroub	40	50	-	74	20	-	M10	-	16