

Nerezové hadicové spony W5 se používají na místech s maximálními nároky na odolnost proti korozi (mořská voda, chemický, potravinářský průmysl).

Příměs molybdenu v materiálu spony zajišťuje odolnost proti kyslíku, dokonce i v oblasti sváru. Spona je odolná proti působení všech druhů solných, organických a anorganických kyselin. Nerezový šroubek je navíc potažený zinkem z důvodu snadnějšího utahování.

- **Materiál:** chromniklová molybdenová ocel
- **Destrukční utahovací moment:** 5,5 Nm

Selected variant

Product name	Hose clamp W5
Product code	0
Diameter (mm)	140-160
width	12

Variants

Product name	Product code	QTY	Diameter (mm)	width
Hose clamp W5	00134	0	12-20	12
Hose clamp W5	00135	0	16-25	12
Hose clamp W5	00136	0	20-32	12
Hose clamp W5	00137	0	25-40	12
Hose clamp W5	00139	0	40-60	12
Hose clamp W5	00138	30	32-50	12
Hose clamp W5	00141	0	60-80	12
Hose clamp W5	00140	0	50-70	12
Hose clamp W5	00142	12	70-90	12
Hose clamp W5	00143	0	80-100	12
Hose clamp W5	00145	0	100-120	12
W5 hose clamp	00144	0	90-110	12
Hose clamp W5	00146	0	110-130	12
Hadicová spona W5	00148	0	130-150	12

Product name	Product code	QTY	Diameter (mm)	width
Hose clamp W5	00147	0	120-140	12
Hose clamp W5	00150	0	150-170	12
Hose clamp W5	00149	0	140-160	12
Hose clamp W5	00151	0	160-180	12
Hose clamp W5	00152	0	170-190	12
Hose clamp W5	00153	0	180-200	12
Hose clamp W5	00057	0	10-16	9
Hose clamp W5	00056	0	8-12	9
Hose clamp W5	00058	0	12-20	9
Hose clamp W5	00059	0	16-25	9
Hose clamp W5	00061	0	25-40	9
Hose clamp W5	00060	0	20-30	9
Hose clamp W5	00063	0	40-60	9
Hose clamp W5	00062	0	32-50	9
Hose clamp W5	00065	0	60-80	9
Hose clip W5	00064	0	50-70	9
Hose clamp W5	00066	0	70-90	9
Hose clamp W5 width 9mm 80-100	00067	0	80-100	9
Hose clamp W5	00068	0	90-110	9
Hose clamp W5	00070	0	110-130	9
Hose clip W5	00069	0	100-120	9
Hose clamp W5	00072	0	130-150	9
Hose clamp W5	00071	0	120-140	9
Hose clamp W5	00073	0	140-150	9