

Spiral suitable for protecting hydraulic pipes and their distributions, where a high degree of self-extinguishing and fire resistance is required.

Resists abrasion, impact, UV radiation, oil, ozone and flame.

- **Material:** HDPE derivative
- **Temperature range of use:** -30°C - +110°C
- **Density:** 1.05 g/ml
- **Shore D hardness:** 68
- **Melt volume rate** (230°C/2.16 kg): 10 min 1 MVR
- **VICAT softening point** (50N): 75°C
- **Tensile strength at slip:** -1/-2 Mpa 18
- **Elongation at break:** -1/-2 >100%
- **Fire resistance:** UL 94.V0

Zvolená varianta

Název produktu	Ochranná spirála FR- Extra Ø 34x40 mm
Kód	0
Stoupání P	25-26
Vnější průměr D (mm)	40
Vnitřní průměr ID (mm)	34
Hmotnost/1m (kg)	0,300
Tloušťka stěny T (mm)	3

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Stoupání P	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr ID (mm)	Hmotnost/1m (kg)	Tloušťka stěny T (mm)
Ochranná spirála FR- Extra Ø 13x16 mm	30592	0	12-14	16	13	0,080	2
Ochranná spirála FR- Extra Ø 20x25 mm	30594	0	20-21	25	20	0,140	2,5
Ochranná spirála FR- Extra Ø 16x20 mm	30593	0	0,077	20	16	0,115	2
Ochranná spirála FR- Extra Ø 27x32 mm	30595	0	22-23	32	27	0,260	2,7

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Stoupání P	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr ID (mm)	Hmotnost/1m (kg)	Tloušťka stěny T (mm)
Ochranná spirála FR- Extra Ø 34x40 mm	30596	0	25-26	40	34	0,300	3
Ochranná spirála FR- Extra Ø 43x50 mm	30597	0	29-31	50	43	0,520	3,3

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.