

Polyuretanový návlek pro ochranu potrubí a kabelů, kde je požadována vynikající odolnost proti oděru a vysokým teplotám.

- **Materiál:** polyuretan
- **Pracovní teplota:** -15°C - +85°C

Zvolená varianta

Název produktu	Návlek ochranný PU Ø 18x19 mm černý
Kód	0
Hmotnost/1m (kg)	0,035
Vnitřní průměr ID (mm)	18
Vnější průměr D (mm)	19

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Hmotnost/1m (kg)	Vnitřní průměr ID (mm)	Vnější průměr D (mm)
Návlek ochranný PU Ø 16x17 mm černý	30598	0	0,031	16	17
Návlek ochranný PU Ø 18x19 mm černý	30599	0	0,035	18	19
Návlek ochranný PU Ø 23x24 mm černý	30600	0	0,044	23	24
Návlek ochranný PU Ø 29x30 mm černý	30602	0	0,055	29	30
Návlek ochranný PU Ø 26x27 mm černý	30601	-50	0,050	26	27
Návlek ochranný PU Ø 32x33 mm černý	30603	0	0,061	32	33
Návlek ochranný PU Ø 42x43 mm černý	30606	0	0,080	42	43
Návlek ochranný PU Ø 34x35 mm černý	30604	0	0,065	34	35
Návlek ochranný PU Ø 36x37 mm černý	30605	250	0,069	36	37

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Hmotnost/1m (kg)	Vnitřní průměr ID (mm)	Vnější průměr D (mm)
Návlek ochranný PU Ø 60x62 mm černý	30607	0	0,230	60	63

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.