

- **Materiál patka:** termoplast
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství.

Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

### Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)	Výška patky G (mm)	Regulace zdvihu (mm)	Klíč SW	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška B (mm)	Výška A (mm)	Výška H2 (mm)
Stavitelná noha pro čisté proozy s patkou ø103mm, M20, PA - nerez	14189	0	103	M20	193	30	65	17	30	20000	150	43	128
Stavitelná noha pro čisté proozy s patkou ø103mm, M24, PA - nerez	14190	0	103	M24	194	30	65	20	35	20000	150	44	129

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)	Výška patky G (mm)	Regulace zdvihu (mm)	Klíč SW	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška B (mm)	Výška A (mm)	Výška H2 (mm)
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M20, PA - nerez	14191	0	123	M20	195	32	65	17	30	30000	150	45	130
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M24, PA - nerez	14192	0	123	M24	196	32	65	20	35	30000	150	46	131
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M30, PA - nerez	14193	0	123	M30	197	32	65	26	42	30000	150	47	132