

- **Materiál patka:** termoplast
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nejpřísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství.

Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

## Variants

Product name	Product code	QTY	Foot diameter D (mm)	Thread F	Height H1 (mm)	Foot height G (mm)	Stroke adjustment (mm)	SW key	Diameter D1 (mm)	Static load (N)	Height B (mm)	Height A (mm)	H (mm)
Adjustable foot for clean operation and with foot, stainless steel, PA	14189	0	103	M20	193	30	65	17	30	20000	150	43	1
Adjustable foot for clean operations with foot, stainless steel, PA	14190	0	103	M24	194	30	65	20	35	20000	150	44	1
Nastavitelná noha pro čisté převádzkay s pätkou, nerez, PA	14191	0	123	M20	195	32	65	17	30	30000	150	45	1

Product name	Product code	QTY	Foot diameter D (mm)	Thread F	Height H1 (mm)	Foot height G (mm)	Stroke adjustment (mm)	SW key	Diameter D1 (mm)	Static load (N)	Height B (mm)	Height A (mm)	H (mm)
Adjustable leg for clean operation with foot, stainless steel, PA	14192	0	123	M24	196	32	65	20	35	30000	150	46	1
Adjustable foot for clean operations with foot, stainless steel, PA	14193	0	123	M30	197	32	65	26	42	30000	150	47	1