

- **Foot material:** thermoplastic with glass fibers
- **Screw material:** stainless steel
- **Foot color:** black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

You can additionally order [a special anti-slip pad](#) for this product.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou $\varnothing 123$ mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel
Kód	14405
Rozteč K (mm)	87
Statické zatížení (N)	35000
Výška patky G (mm)	37
Výška s podložkou H1 (mm)	160
Délka šroubu B (mm)	100
Výška A (mm)	57
Výška bez podložky H (mm)	157
Závit F	M20
Klíč SW	20
Průměr patky D (mm)	123
Průměr otvoru L (mm)	12,5

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Závit F	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Průměr otvoru L (mm)
----------------	-----	-----	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------	--------------	---------------------------	---------	---------	---------------------	----------------------

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13925	0	87	35000	37	110	50	57	107	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13926	0	87	35000	37	160	100	57	157	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13927	0	87	35000	37	210	150	57	207	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13928	0	87	35000	37	260	200	57	257	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14404	0	87	35000	37	135	75	57	132	M20	20	123	12,5

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14405	0	87	35000	37	160	100	57	157	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14406	0	87	35000	37	185	125	57	192	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x150mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14407	0	87	35000	37	210	150	57	207	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14408	0	87	35000	37	235	175	57	232	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14409	0	87	35000	37	260	200	57	257	M20	20	123	12,5

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14410	0	87	35000	37	285	225	57	282	M20	20	123	12,5
---	-------	---	----	-------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	------

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.