

Plastové spojky mohou velmi výrazně nahradit svařované spoje. Zvláště u eloxovaných profilů jsou nepostradatelné.

Ocelové jádro v plastové spojce velmi výrazně spoj profilů zpevní. Tyto spojky bývají používány při stavbě konstrukcí regálů, stojanů atd.

Spojky s ocelovým jádrem a bez jádra se mohou kombinovat, např. v regálové sestavě - horní police, kde není již taková zátěž, nemusí být zapotřebí spojek s kovovým jádrem, ale mohou se použít levnější plastové spojky bez jádra.

Spojky s ocelovým jádrem bývají velmi často používány při stavbě akvarijních stěn pro svoji variabilitnost a pevnost.

Zvolená varianta

Název produktu	Spojka jeklu čtvercová, "Kříž+1", bez ocelové výztuže, 30x2mm, černá
Kód	27422
Ocelová výztuž	-
Tloušťka stěny T (mm)	2
Výška H (mm)	47
Strana A (mm)	30

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Ocelová výztuž	Tloušťka stěny T (mm)	Výška H (mm)	Strana A (mm)
Spojka jeklu čtvercová, "Kříž+1", bez ocelové výztuže, 20x1.5mm, černá	27420	10	-	1,5	36	20
Spojka jeklu čtvercová, "Kříž+1", bez ocelové výztuže, 25x1.5mm, černá	27421	3	-	1,5	54	25
Spojka jeklu čtvercová, "Kříž+1", s ocelovou výztuží, 20x1.5mm, černá	27423	1	+	1,5	36	20
Spojka jeklu čtvercová, "Kříž+1", s ocelovou výztuží, 25x1.5mm, černá	27424	6	+	1,5	54	25
Spojka jeklu čtvercová, "Kříž+1", bez ocelové výztuže, 30x2mm, černá	27422	4	-	2	47	30

Název produktu	Kód	QTY	Ocelová výztuř	Tlouřřka řtěny T (mm)	Výřka H (mm)	Strana A (mm)
Spojka jecku řtvercová, "Kříř+1", s ocelovou výztuří, 30x2mm, řerná	27425	27	+	2	47	30

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.