

- **Materiál tělo:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Barva:** černá

Vložka z pozinkované oceli a rameno s rukojetí z fenolického plastu.

Zvolená varianta

Název produktu	Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø56 mm, otvor 14 mm, PA+GF, černá
Kód	0
Průměr C (mm)	28
Výška L1 (mm)	60
Průměr D (mm)	26
Rozměr MC (mm)	23x55
Délka E (mm)	34
Délka F (mm)	9
Výška B (mm)	30
Délka L (mm)	127
Průměr d (mm)	Ø8
Délka G (mm)	39
Průměr A (mm)	56
Výška H (mm)	27
Hmotnost (g)	180
Průměr d1 (mm)	12
Průměr P (mm)	14
Hloubka R (mm)	20

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr C (mm)	Výška L1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměr MC (mm)	Délka E (mm)	Délka F (mm)	Výška B (mm)	Délka L (mm)	Průměr d (mm)	Délka G (mm)	Průměr A (mm)
----------------	-----	-----	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø46 mm, otvor 8 mm, PA+GF, černá	17576	999999	22	53	22	21x50	28	7	25	108	Ø6	32	46
Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø46 mm, otvor 12 mm, PA+GF, černá	17577	999999	22	53	22	21x50	28	7	25	108	Ø6	32	46
Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø46 mm, otvor 15 mm, PA+GF, černá	17578	999999	22	53	22	21x50	28	7	25	108	Ø6	32	46
Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø56 mm, otvor 10 mm, PA+GF, černá	17579	999999	28	60	26	23x55	34	9	30	127	Ø8	39	56
Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø56 mm, otvor 14 mm, PA+GF, černá	17580	999999	28	60	26	23x55	34	9	30	127	Ø8	39	56

Nastavitelná upínací páka s ocelovou vložkou ø56 mm, otvor 18 mm, PA+GF, černá	17581	999999	28	60	26	23x55	34	9	30	127	Ø8	39	56
--	-------	--------	----	----	----	-------	----	---	----	-----	----	----	----