

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **šedé nešpinící** pryže (85 Shore A) s ochranným středovým diskem. Uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	27343
Brake	+
Width B (mm)	35
Hole spacing R (mm)	-
Hole / Thread	M16
Fastening	Šroub
Board size S (mm)	-
Height H (mm)	138
Diameter D (mm)	100
Length L (mm)	30
Load capacity (kg)	90

Variants

Product name	Product code	QTY	Brake	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Hole / Thread	Fastening	Board size S (mm)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Length L (mm)	Load capacity (kg)
	27336	4	-	35	96x48	-	Pevné	120x79	138	100	-	90
	27330	2	-	35	80x80	-	Deska	110x105	138	100	-	90
	27332	0	-	40	80x80	-	Deska	110x105	161	125	-	130
	27331	2	+	35	80x80	-	Deska	110x105	138	100	-	90
	27334	0	-	45	80x80	-	Deska	110x105	187	150	-	150

Product name	Product code	QTY	Brake	Width B (mm)	Hole spacing R (mm)	Hole / Thread	Fastening	Board size S (mm)	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Length L (mm)	Load capacity (kg)
	27333	0	+	40	80x80	-	Deska	110x105	161	125	-	130
	27335	0	+	45	80x80	-	Deska	110x105	187	150	-	150
	27337	0	-	40	96x48	-	Pevné	120x79	161	125	-	130
	27338	0	-	45	96x48	-	Pevné	120x79	187	150	-	150
	27339	0	-	35	-	12	Otvor	-	138	100	-	90
	27341	0	-	45	-	12	Otvor	-	187	150	-	150
	27343	0	+	35	-	M16	Šroub	-	138	100	30	90
	27340	0	-	40	-	12	Otvor	-	161	125	-	130
	27344	0	-	40	-	M16	Šroub	-	161	125	30	130
	27345	0	+	40	-	M16	Šroub	-	161	125	30	130
	27346	0	-	45	-	M16	Šroub	-	187	150	30	150
	27347	0	+	45	-	M16	Šroub	-	187	150	30	150
	27342	0	-	35	-	M16	Šroub	-	138	100	30	90