

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Polyamidové kolo (přírodní bílá), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)
Kód	0
Brzda	+
Šířka B (mm)	45
Nosnost (kg)	550
Rozměr desky S (mm)	115x140
Rozteč otvorů R (mm)	81x105
Průměr D (mm)	150
Výška H (mm)	206
Upevnění	Deska

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Výška H (mm)	Upevnění
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27526	0	-	35	350	115x140	81x105	100	140	Deska
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27527	0	+	35	350	115x140	81x105	100	140	Deska

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Výška H (mm)	Upevnění
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27528	0	-	40	400	115x140	81x105	125	170	Deska
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27529	0	+	40	400	115x140	81x105	125	170	Deska
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27530	0	-	45	550	115x140	81x105	150	206	Deska
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27531	0	+	45	550	115x140	81x105	150	206	Deska
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27532	0	-	50	750	115x140	81x105	200	248	Deska
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27533	0	+	50	750	115x140	81x105	200	248	Deska

Název produktu	Kód	QTY	Brzda	Šířka B (mm)	Nosnost (kg)	Rozměr desky S (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)	Výška H (mm)	Upevnění
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27534	0	-	35	350	115x140	81x105	100	140	Pevné
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27536	0	-	45	550	115x140	81x105	150	206	Pevné
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27535	0	-	40	400	115x140	81x105	125	170	Pevné
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, PA disk, kuličkové ložisko, PA (tp)	27537	0	-	50	750	115x140	81x105	200	248	Pevné