

Vhodná pro hydraulické a mazací systémy, dodávku paliva nebo páry při vysokých teplotách.

- **Tepelný rozsah:** -70°C / +260°C
- **Trubka:** jednovrstvá PTFE
- **Výztuž:** nerezový AISI 304 oplet
- **Povrch:** pletený

Cena je za 1 metr.

Selected variant

Product name	PTFE/Stainless steel braided hose
Product code	0
Destruction pressure (bar / psi)	540/8100
Bending radius (mm)	55
Working pressure (bar / psi)	135/2025
Inner diameter D (mm)	9,5
Outer diameter D (mm)	12,3

Variants

Product name	Product code	QTY	Destruction pressure (bar / psi)	Bending radius (mm)	Working pressure (bar / psi)	Inner diameter D (mm)	Outer diameter D (mm)
PTFE/Stainless steel braided hose	26407	0	540/8100	55	135/2025	9,5	12,3
PTFE braided hose/stainless steel	26405	0	700/10500	45	175/2625	6,5	9
PTFE braided hose/Stainless steel	26422	0	1000/15000	25	250/3750	3,2	5,8
PTFE/Stainless steel braided hose	26404	0	800/12000	35	200/3000	5	7,6

Product name	Product code	QTY	Destruction pressure (bar / psi)	Bending radius (mm)	Working pressure (bar / psi)	Inner diameter D (mm)	Outer diameter D (mm)
PTFE braided hose/Stainless steel	26406	0	600/9000	50	150/2250	8	11
PTFE braided hose/Stainless steel	26408	0	480/7200	70	120/1800	13	16,2
PTFE braided hose/Stainless steel	26409	0	400/6000	130	100/1500	16	19
PTFE/Stainless steel braided hose	26410	0	360/5400	190	90/1350	19	23,1
PTFE/Stainless steel braided hose	26411	0	260/3900	270	65/975	25	29,2

A components s.r.o.Bohunická 493/81
619 00 BrnoWeb: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.