

- **Materiál:** polyamid 6.6 s přísadou zvyšující odolnost materiálu proti UV záření
- **Barva:** černá
- **Provozní teplota:** -40°C až +85°C
- **Hořlavost materiálu:** odpovídá UL 94V-2

Baleno po 100 ks.

Certifikováno dle normy UL 62275 typ 2.21 a IEC 62275 typ 2; včetně UV.

Zvolená varianta

Název produktu	Vázací páska, 7,5x360 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)
Kód	0
Šířka (mm)	7,5
Min. odolnost v tahu (kg)	46
Maximální průměr sepnutí (mm)	101
Barva	černá
Délka L (mm)	360

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Maximální průměr sepnutí (mm)	Barva	Délka L (mm)
Vázací páska 4,5x280 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	30887	0	4,5	22	76	černá	280
Vázací páska, 3,5x140 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31074	0	3,5	15	36	černá	140
Vázací páska, 4,5x360 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31076	0	4,5	22	101	černá	360
Vázací páska, 4,5x200 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31075	0	4,5	22	51	černá	200

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Maximální průměr sepnutí (mm)	Barva	Délka L (mm)
Vázací páska, 7,5x540 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31078	0	7,5	46	160	černá	540
Vázací páska, 7,5x750 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31079	0	7,5	68	235	černá	750
Vázací páska, 7,5x360 mm, odolná proti UV, PA, černá (100 ks)	31077	0	7,5	46	101	černá	360